

DT	LH
20	30
30	40
40	50
50	60

064

ЗАМОК С L-ОБРАЗНОЙ РУЧКОЙ



LH/RH

RoHS



Замки под английский ключ 1-7

064 111-DT-1-1-DD-CC
Сплав ЦАМ / Хром



064 111-DT-1-2-DD-CC
Сплав ЦАМ / Черный цвет



064 111-DT-2-0-DD-CC
Полиамид / Без покрытия



- Предназначен для термо- и звукоизоляционных панелей
- Для панелей толщиной от 20 до 50 мм
- Доступны комбинированные версии замка - из ЦАМа и полиамида.
- Без цилиндра (опционально)


СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ

Электрощиты, металлические шкафы, панели и дверцы оборудования

МАТЕРИАЛЫ

Корпус : ЦАМ DIN-EN 1774- ZNAI4Cu1
Ригель : Сталь
Прокладка : Резина

КОД ПРОДУКТА



МАТЕРИАЛ	M	ПОКРЫТИЕ	F
Сплав ЦАМ	1	Хром	1
		Черный цвет	2
Полиамид	2	Без покрытия	0

Без цилиндра "00"



ЦИЛИНДР	ВАРИАНТЫ	DD
	Без цилиндра	00
	С одинаковым секретом - (одинаковые ключи)	01
	С разным секретом - (разные ключи)	02
	Euro key (5333)	05
	СН751 (со шторкой от пыли из нержавеющей стали)	07

Для подбора ригелей см. стр.: 114 - 115